

附表

種類	用途	調節黏度 方式	揮發性有機物 成分限值規定
A 類別	室內牆壁、天花板用塗料 (六十度光澤度 \leq 二十五)	水性型	不得超過 50(g/L)
		溶劑型	不得超過 50(g/L)
B 類別	室內牆壁、天花板用有光 塗料(六十度光澤度 $>$ 二 十五)	水性型	不得超過 100(g/L)
		溶劑型	不得超過 100(g/L)
C1 類別	室外牆壁用塗料	水性型	不得超過 100(g/L)
C2 類別	非透明類室外牆壁用塗料	溶劑型	不得超過 450(g/L)
C3 類別	透明類室外牆壁用塗料	溶劑型	不得超過 600(g/L)
備註： 1. 室內牆壁、天花板用塗料(matt coatings for interior walls and ceilings) (A 類別)：用於室內牆壁及天花板，六十度光澤度二十五以下之塗料。 2. 室內牆壁、天花板用有光塗料(glossy coatings for interior walls and ceilings) (B 類別)：用於室內牆壁及天花板，六十度光澤度超過二十五之塗料。 3. 室外牆壁用塗料(coatings for exterior walls of mineral substrate) (C1 類別、C2 類別及 C3 類別)：用於室外石材、磚塊或水泥砂漿粉飾的牆面塗料。 4. 室內牆壁、天花板用塗料(A 類別)、室內牆壁、天花板用有光塗料(B 類別)、室外牆壁用塗料(C 類別)等定義，係參考中華民國國家標準「CNS-15080 建築用塗料之揮發性有機化合物(VOC)最大限量值」之「2. 用語釋義」訂定。			