

附錄七、稀釋氣體監測設施之規範

(一) 規範內容：稀釋氣體監測設施之安裝規範、監測設施確認程序、零點偏移及全幅偏移測試程序、測試查核程序、性能規格、校正標準氣體與校正器材品保規範及公式等。

(二) 名詞定義

1.稀釋氣體監測設施：指可連續自動監測稀釋氣體濃度之整體設備，包括：

(1)採樣界面(Sample Interface)：同附錄二、(二)、1、(1)。

(2)稀釋氣體分析器(Diluent Analyzer)：感應稀釋氣體濃度並輸出相對訊號之儀器。

(3)數據記錄器(Data Recorder)：同附錄二、(二)、1、(3)。

2.單點量測(Point)：同附錄二、(二)、2。

3.路徑量測(Path)：同附錄二、(二)、3。

4.標準檢測方法(Standard Method)：同附錄二、(二)、4。

5.中心區域(Centroidal Area)：同附錄二、(二)、5。

6.應答時間(Response Time)：同附錄一、(二)、11。

7.操作測試期間(Operational Test Period)：同附錄一、(二)、12。

8.儀器輸出讀值：同附錄一、(二)、14。

9.檢測值：同附錄二、(二)、9。

10.儀用空氣(Clean Dry Air, CDA)：同附錄二、(二)、10。

11.分析儀器模擬值：同附錄一、(二)、15。

(三) 安裝規範：同附錄二、(三)。

(四) 監測設施確認程序：同附錄二、(四)。

(五) 零點偏移及全幅偏移測試程序：同附錄二、(五)。

(六) 測試查核程序：同附錄二、(六)。

(七) 性能規格：如表 7-1 所示。

表 7-1、稀釋氣體監測設施之性能規格

項目	規格
1.零點偏移（24 小時）	$\leq 0.5\%$ （差值）（如公式 2-1）
2.全幅偏移（24 小時）	$\leq 0.5\%$ （差值）（如公式 2-3）
3.相對準確度測試查核 (RATA)之相對準確度	$\leq 20\%$ （如公式 2-8a）
4.相對準確度查核 (RAA)之相對準確度	$\leq 15\%$ （如公式 2-9a）
5.標準氣體查核(CGA) 準確度	$-15\% \leq \text{標準氣體查核準確度} \leq 15\%$ （如公式 2-10）
6.應答時間	≤ 10 分鐘
7.訊號採集誤差	$\leq 1\%$ （如公式 1-12）

（八）校正標準氣體及校正器材品保規範：同附錄二、（八）。

（九）公式：同附錄二、（九）。